

IND-6072-2104

クリスタルカット

水晶加工油

クリスタルカットは非金属材料の切断用に開発されたスライス加工専用油です。主にマルチブレードソーやワイヤーソーによる人工水晶のスライス切断用に使用されます。製品精度が上がり、作業環境を改善できるとともに、洗浄性にも優れた性能を発揮します。

●特長

1. 研磨剤の分散性が良好で均一なスラリー状態を維持するため製品の精度向上が図れます。
2. 引火点が高く、臭いも少ないため作業環境を改善できます。
3. 洗浄性に優れるため、後工程への影響を少なくできます。

●用途

ワイヤーソーやブレードソー等人工水晶のスライス切断用

●クリスタルカットの代表性状

種類	100	300
色 (ASTM)	L0.5	L0.5
密度 (15°C) g/cm ³	0.764	0.797
動粘度 (40°C) mm ² /s	1.86	3.41
引火点 (COC) °C	102	112
流動点 °C	-5	-10
酸価 mgKOH/g	0.05	0.03
消防法危険物分類	第3石油類	

※代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変更場合があります。
(2016年9月)

●荷姿

200lドラム、20lペール缶



取扱上の注意

▼取扱いについては下記の注意事項に従って行って下さい。

成分：	潤滑油基油、潤滑油添加剤
絵表示：	
注意喚起語：	危険
危険有害性情報：	飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ
注意書き： 安全対策	<ul style="list-style-type: none">・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。・保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。・眼に入れないこと。飲み込まないこと。・取り扱い後はよく手を洗うこと。・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置	<ul style="list-style-type: none">・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。・眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。
保管	<ul style="list-style-type: none">・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。・施錠して保管すること。
廃棄	<ul style="list-style-type: none">・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。